

TEKNO DATA FLEX CP (TP)


Damarları Perli Yüksek Esneklikte Genel Blendajlı PUR Veri İletişim Kablosu
High Flexible Overall Shielded Paired Conductors PUR Data Cable

YAPISI / CONSTRUCTION

RoHS✓

CE

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
Class 6 Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION
PE
DAMAR RENKLERİ / CORE COLOURS
DIN 47100 veya beyaz-mavi (numaralı) / or white-blue (numbered)
- 3 AYIRICI / DIVIDER
Damarlar ve Örgü üstü tekstil bant sarılı
Textile tape over conductors and braiding
- 4 EKRAM / SCREEN
SnCu bakır örgü / SnCu copper wire braiding
- 5 DIŞ KILIF / JACKET
PUR GRİ / GRAY PUR



TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS
7,5 x kablo çapı
7,5 x cable diameter
2. ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
250 V
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
1,5 KV
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-40 / +70 °C
5. YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE
min. 5000 MΩ km

- TEKNO DATA FLEX CP (TP) tipi kablolar Aşırı esneklik gerektiren uygulamalarda, otomasyon üretiminde, güç zincirlerinde kullanılır. Fazla hareket olan ve makine parçalarının hızlı çalıştığı ortamlar için uygundur. PUR dış kılıf sayesinde -40°C'ye kadar kullanıma uygundur, mineral yağlara, hidroliz, mikroplara, kesilmelere ve aşınmaya karşı dayanımı yüksektir. Bakır ekranlama sayesinde elektriksel parazitlere karşı etkin koruma sağlar. Damarlar çiftler halinde bükülü yapıdadır. Perli yapı sayesinde sinyallerin karışması önlenir.
- TEKNO DATA FLEX CP (TP) is a flexible data cable with twisted pair conductors, SnCu copper screen and a rugged, highly abrasion resistant polyurethane jacket. It is UV resistant and performs very well in mineral oils, cutting oils and areas with high mechanical abuse. These cables have been designed for extreme flexible use in industrial signal applications, fast working machine parts, power chains. Conductor colors DIN47100 color code. Overall SnCu copper screen protects signal transmission against electromagnetic interference

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOLL SIZES : 100-200-500-1000 mt

AÇIKLAMA / NOTES

Kesit/ Cross section : 0,14 – 1,0 mm²
Damar sayısı / Numbers of cores : 2 - 50

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC